

ROTAST

404 E / 606 E / 808 E

Streumenge in kg/ha

Die Zahlen sind Richtwerte, die nach Düngersorte, -alter, -feuchte usw. etwas schwanken. Zwischenwerte bitte selbst schätzen.

| Grobkörn. Dünger, Spurbabstand ca. 11-12 m Drehzahl der Zapfwelle 540 U/min. | | | | | | Feinkörniger Dünger, Spurbabstand ca. 8 m Drehzahl der Zapfwelle 540 U/min. | | | | | | Kristalliner Dünger, Spurbabstand ca. 6 m Drehzahl der Zapfwelle 540 U/min. | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|--|--------|--------|--------|---------|---------|--|--------|--------|--------|---------|---------|-----------------------------|-------|
| Z. B.: Volldünger (Rustica, Kampka, Nitrophoska), Superphosphat, gek. Kalkammonsalpeter, Ammonsulfatsalpeter | | | | | | Zum Beispiel: Kalksalpeter, Harnstoff, 40er Korn-Kali | | | | | | Zum Beispiel: Schwefelsaures Ammoniak | | | | | | | |
| Skala | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | Einstellung f. Seitenausgl. | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | Einstellung f. Seitenausgl. | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | Einstellung f. Seitenausgl. | Skala |
| 1 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 25 | 16 | 12 | 10 | 8 | | 1 |
| 2 | 74 | 50 | 37 | 30 | 25 | | 170 | 110 | 85 | 67 | 55 | | 240 | 160 | 120 | 95 | 80 | | 1 |
| 3 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | | 560 | 375 | 280 | 225 | 185 | | 755 | 500 | 375 | 300 | 250 | | 2 |
| 4 | 475 | 315 | 240 | 190 | 160 | | 800 | 530 | 400 | 320 | 265 | | 1175 | 780 | 585 | 465 | 390 | | 3 |
| 5 | 655 | 435 | 325 | 260 | 220 | | 1045 | 695 | 525 | 420 | 350 | | 1525 | 1010 | 760 | 605 | 505 | | 4 |
| 6 | 810 | 540 | 405 | 325 | 270 | | 1215 | 810 | 610 | 485 | 405 | | 1750 | 1160 | 870 | 695 | 580 | | 5 |
| 7 | 955 | 635 | 480 | 380 | 320 | | 1440 | 960 | 720 | 575 | 480 | | 2000 | 1340 | 1000 | 800 | 670 | | 6 |
| 8 | 1100 | 735 | 550 | 440 | 370 | | 1600 | 1065 | 800 | 640 | 535 | | 2340 | 1560 | 1170 | 935 | 780 | | 7 |
| 9 | 1220 | 810 | 610 | 485 | 405 | | 1725 | 1145 | 860 | 690 | 575 | | 2630 | 1750 | 1315 | 1050 | 875 | | 8 |
| 10 | 1350 | 895 | 675 | 540 | 450 | | 1860 | 1240 | 930 | 740 | 620 | | 2860 | 1910 | 1430 | 1145 | 955 | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Beim Ausstreuen von angefeuchtetem Staubdünger ist in etwa die gleiche Mengeneinstellung wie bei kristallinem Dünger vorzunehmen. Zum Seitenausgleich ist die Einstellung E zu wählen.

Grub aus Kevenerhüll

Richard Schmitt