



ROTIPST

404 E / 606 E / 808 E

Streumenge in kg/ha

Die Zahlen sind Richtwerte, die nach Düngersorte, -alter, -feuchte usw. etwas schwanken. Zwischenwerte bitte selbst schätzen.

		Grobkörn. Dünger, Spurabstand ca. 11-12 m Drehzahl der Zapfwelle 540 U/min.					Feinkörniger Dünger, Spurabstand ca. 8 m Drehzahl der Zapfwelle 540 U/min.					Kristalliner Dünger, Spurabstand ca. 6 m Drehzahl der Zapfwelle 540 U/min.							
		Z. B.: Volldünger (Fusitca, Kamпка, Nitro-phoska), Superphosphat, gek. Kalk-ammonsalpeter, Ammonsulfatsalpeter					Zum Beispiel: Kalksalpeter, Harnstoff, 40er Korn-Kalk					Zum Beispiel: Schwefelsaures Ammoniak							
Skala	4	6	8	10	12	Einstellung f. Seitenausgl.	4	6	8	10	12	Einstellung f. Seitenausgl.	4	6	8	10	12	Einstellung f. Seitenausgl.	Skala
km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h		km/h	km/h	km/h	km/h	km/h		km/h	km/h	km/h	km/h	km/h		1
2	74	50	37	30	25		170	110	85	67	55		240	160	120	10	80		2
3	300	200	150	120	100		560	375	280	225	185		755	500	375	300	250		3
4	475	315	240	190	160		800	530	400	320	265		1175	780	585	465	390		4
5	655	435	325	260	220		1045	695	525	420	350		1525	1010	760	605	505		5
6	810	540	405	325	270		1215	810	610	485	405		1750	1160	870	695	580		6
7	955	635	480	380	320		1440	960	720	575	480		2000	1340	1000	800	670		7
8	1100	735	550	440	370		1600	1065	800	640	535		2340	1560	1170	935	780		8
9	1220	810	610	485	405		1725	1145	860	690	575		2630	1750	1315	1050	875		9
10	1350	895	675	540	450		1860	1240	930	740	620		2860	1910	1430	1145	955		10



Beim Ausstreuen von angeteuchtem Staubdünger ist in etwa die gleiche Mengeneinstellung wie bei kristallinem Dünger vorzunehmen. Zum Seitenausgleich ist die Einstellung E zu wählen.